

PANTALLA LCD

Muestra datos concretos sobre la lámpara (nivel de batería, fecha y hora, etc).



CEAG 
10:28:59 Working
2053 - 9-23 Tue
S/N : 19060001

ALERTA DE BATERÍA BAJA

Mediante una luz parpadeante, se alerta al usuario cuando la batería se está agotando.

PUNTO LÁSER

Indica y direcciona. Facilita los trabajos de perforación brindando indicaciones precisas a distancia.

BATERÍA ENCAPSULADA

La batería cuenta con un doble sello hermético para prevenir daños ocasionados por humedad, polvo, etc.

1



2



OFICINA LIMA

Teléfono : (01) 254 5897
Oficina : Jr. Las Balsas 185 Urb. SJB
Chorrillos - Lima
Correo : ventas@comisub.com

SUCURSAL AREQUIPA

Teléfono : +51 54765358
Oficina : Coop. Universitaria Mz. H Lte. 6
Arequipa
Correo : alejandro.goveya@comisub.com



LUZ DE BATERÍA

Ayuda a visualizar al usuario en el campo para mayor seguridad. También indica el estado de la lámpara.

CEAG
EN USO

CEAG
CARGANDO

CEAG
CARGA
COMPLETA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARÁMETROS		UNIDADES	VALORES
Fuente de luz	Poder de luz principal	W	3
	Luz LED principal	Lux	25,000
	Tiempo de vida LED	h	100,000
Batería	Voltaje Nominal	V	4.9
	Tiempo de carga	h	<6
	Duración de vida	Ciclos	1000
Cargador	Voltaje de entrada	V	AC 100~240
	Tensión de salida	V	DC 4.9
	Corriente de salida	A	2
Tiempo de Iluminación	Luz principal	h	15
	Luz Secundaria		30
Distancia de Iluminación		m	200
Temperatura de trabajo		°C	-20 °C~40°C
Temperatura más alta de la superficie		°C	≤45 °C
Dimensión	Cabezal de la lámpara	mm	Dia. 76*75
	Caja de batería		112*51*85
	Cargador		155*64*71
Peso (batería incluida)		g	550
Ex-mark		Exia II CT5 Gb	
Grado de propiedad intelectual		IP68	



***ACCESORIOS
POR SEPARADO**

PUESTAS EN SERIE

Posibilidad de cargar más de una lámpara con un solo cable.



OFICINA LIMA

Teléfono : (01) 254 5897
Oficina : Jr. Las Balsas 185 Urb. SJB
Chorrillos - Lima
Correo : ventas@comisub.com

SUCURSAL AREQUIPA

Teléfono : +51 54765358
Oficina : Coop. Universitaria Mz. H Lte. 6
Arequipa
Correo : alejandro.goveya@comisub.com