



Ergonómico

El pistón sólo gira sobre amortiguadores neumáticos en ambos extremos del cilindro.

Sistema HAPS

Antivibraciones. 7 veces más eficiente que otras máquinas.

SOFSTART

El punto del cincel se mantiene en el lugar deseado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de martillo	Standard
Versión de martillo	Silenced
Peso	10 kg.
Longitud	500 mm.
Consumo de aire	18,5 l/s
Frecuencia de impacto	1800 blows/min
Nivel de vibración en 3 ejes (ISO 28927-10)	16,1 m/s ²
Nivel de potencia acústica garantizado (2000/14/CE)	103 dB(A)
Nivel de presión acústica (ISO 11203)	91 Lp. dB(A)
Retenedor de herramienta	cap
Designación	8461 0211 04

OFICINA LIMA

Teléfono : (01) 254 5897
 Oficina : Jr. Las Balsas 185 Urb. SJB
 Chorrillos .
 Correo : ventas@comisub.com

SUCURSAL AREQUIPA

Teléfono : +51 (54) 765358
 Oficina : Coop. Universitaria
 Mz. H Lte. 6
 Correo : alejandro.goveya@comisub.com

SUCURSAL TRUJILLO

Teléfono : +51 (44) 277349
 Oficina : Av. Federico Villareal Sur
 Nro 365, 1 er piso Urb. Daniel Hoyle.
 Correo : vicente.malave@comisub.com